



产品说明

高性能油性防锈油

Flulacoat 3610B

性能概述

Flulacoat 3610B 高性能防锈油选用高级基础油以及独特的复合添加剂精制而成，是一种油性的防锈油。产品具有下列特点：

- ◇ 12-18 个月典型室内存贮条件下防锈能力；
- ◇ 可以有效排除工件表面的少量水分；
- ◇ 在工件表面形成的油膜具有自动修复的功能，并且能够满足装配时需要的润滑要求；
- ◇ 高闪点，更安全；
- ◇ 不含亚硝酸盐、磷酸盐、铬酸盐等重金属，是一种环保防锈油。

典型技术数据

项目	Flulacoat 3610B	试验方法
粘度 (40° C) mm ² /s	9.6	GB/T 265
密度 (15°C) g/cm ³	0.85	GB/T1884
闪点 (开口) ° C	140	GB/T 3536
防锈膜类型	油膜	

*上述数据并不代表产品的质量指标，质量指标请参照产品检验标准

应用

适用于黑色金属制品的长期封存防锈。适合滴、喷洒和浸泡等使用设备上。它在金属表面形成的薄膜可以用碱性清洗液或挥发性清洗液很容易地去除掉。产品使用：工件浸入防锈油中0.5—3分钟，稍加晃动即可，外加包装，防锈期12-18个月。

货架寿命

经出厂检验合格的产品，应在一年期限内使用；若超出期限尚未使用，待复验合格后方可使用。

包装、运输与存储

采用20, 200升铁桶包装。17, 170公斤净重。属于非危险品，按照一般货物运输。储存温度为 20~40°C，室内存储。