



产品说明

高级造纸剥离剂

Flulareleasing Agent 285

性能概述

Flularelease Agent 285 造纸剥离剂选用高级基础油和独特的复合添加剂精制而成。产品具有下列特点：

- ◇ 剥离效果显著，且具有较好的乳化性；
- ◇ 可以有效控制起皱和粘附，解决粘缸问题，保护烘缸；
- ◇ 良好润滑性能，可以有效延长刮刀寿命；
- ◇ 用量少，使用经济；
- ◇ 与粘缸剂一起使用不产生粘性物质，不堵喷嘴，所形成的涂层易于控制。通过改变其用量配比可以调整涂层厚度，伸长和强度，以及其它的工艺参数；
- ◇ 不含有毒物质，安全、环保。

典型理化参数

原液

外观	白色乳化液
比重（15℃）	0.98

稀释液（10%）

外观	白色乳化液
pH 值	8.3

应用

Flularelease Agent 285 造纸剥离剂一般情况下与粘缸剂产品一起使用，由喷涂设备直接加水稀释喷涂在烘缸表面，可以形成非常优异的保护膜。建议使用浓度5-30%。

货架寿命

经出厂检验合格的产品，应在一年期限内使用；若超出期限尚未使用，待复验合格后方可使用。

包装与存储

采用208 升铁桶或者1立方米塑料桶装运。储存温度为 5~40℃，室内存储。