产品说明

高级造纸剥离剂　　Flulareleasing Agent 287

性能概述

Flularelease Agent 287造纸剥离剂选用高分子材料和独特的复合添加剂精制而成。产品具有下列特点：

◇ 剥离效果显著；

◇ 可以有效控制起皱和粘附，解决粘缸问题，保护烘缸；

◇ 优良的润滑性能，可以有效延长 刮刀寿命；

◇ 用量少，使用非常经济；

◇ 与粘缸剂一起使用不产生粘性物质， 不堵喷嘴，所形成的涂层易于控制。通过改变其用量配比可以调整涂层厚度，伸长和强度，以及其它的工艺参数；

◇ 不含矿物油，不含有毒物质，安全、环保。

典型理化参数

原液	
外观	半透明琥珀色
比重（15℃）	1.0
pH值	8.2
稀释液（5%）	
外观	半透明琥珀色
pH值	7.5

应用

Flularelease Agent 287 造纸剥离剂一般情况下与粘缸剂产品一起使用，由喷涂设备直接加水稀释喷涂在烘缸表面，可以形成非常优异的保护膜。建议使用浓度1-5%。

货架寿命

经出厂检验合格的产品，应在一年期限内使用；若超出期限尚未使用，待复验合格后方可使用。

包装与存储

采用208 升铁桶或者1立方米塑料桶装运。储存温度为 5-40℃，室内存储。

富地润滑科技股份有限公司　中国浙江省嘉兴市海盐县于城工业园区振兴路500号　网站：www.fluidlandlub.com
电话（TEL）：0573-86725680　传真(FAX)：0573-86725687　邮箱：info@fluidlandlub.com